

Класс бетона по прочности на сжатие бетон / керамзит В15 / В12.5
Водопоглощение бетон / керамзит 5% / 8%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф - не более 370 Бк/кг 1 класс

ДхШхВ (мм)	Эскиз	Стоимость (с учетом НДС), самовывоз		Масса изделия (кг)	Индекс звукоизоляции (дБ)	на поддоне (шт. /шт.новая рядность)	в 1 кв.м. (шт.)	Кол-во тр.паллет на а/м 20 т	на поддоне (кв.м/кв.м.)	вес поддона (кг/ кг)	
		Серый	Коричневый, черный, песчаный,								
		за шт.	за шт.								
БЕТОННЫЕ БЛОКИ											
ОБЛИЦОВАННЫЕ	СКЦ 2Л-4, рядовой 390x120x188		53,55	78,75	13,8	не норм.	96	12,63	15	7,6	1 355
	СКЦ 2Л-4т, торцевой 390x120x188		75,60	81,90	17,4	не норм.	84	12,63	14	6,7	1 486
	СКЦ 2Л-4у, угловой 390x120(190)x188		90,30	98,70	23,0	не норм.	72	8,49	12	8,5	1 683
	СКЦ 2Л-9, рядовой 390x120x140		43,05	65,10	10,3	не норм.	120	16,67	16	7,2	1 264
	СКЦ 2Л-9т, торцевой 390x120x140		70,35	75,60	12,9	не норм.	105	16,67	15	6,3	1 376
	СКЦ 2Л-9у, угловой 390x120(190)x140		84,00	90,30	17,2	не норм.	90	11,20	13	8,0	1 569
	СКЦ 2Л-11, рядовой с колотой/рифленной фактурой 380x60x140		29,40	40,95	7,1	не норм.	240	17,09	12	14,0	1 738
	СКЦ 2Л-13, рядовой с рифленной фактурой, 380x120x140		47,25	71,40	14,3	не норм.	120	17,09	12	7,0	1 738
СТЕНОВЫЕ	СКЦ 2Р-14, перегородочный, пазогребневый, 390x80x140		28,60	-	8,1	43	144	17,54	17	8,2	1 196
	СКЦК 2Р-14, перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный, 390x80x140		33,00	-	6,8	43			20		1 001
	СКЦ 2Р-13 ПГ, перегородочный, пазогребневый 400x80x188		33,00	-	10,0	47	132	12,63	15	10,5	1 341
	СКЦК 2Р-13 ПГ, перегородочный, керамзитобетонный, 400x80x188		35,00	-	9,2				16		1 245
	СКЦ 2Р-15 ПГ, перегородочный, пазогребневый, 490x80x188		39,60	-	12,0	47	140	10,31	12	13,6	1 709
	СКЦК 2Р-15 ПГ, перегородочный, керамзитобетонный, 490x80x188		41,00	-	11,1				13		1 586
	СКЦ 2Р-9, перегородочный, пазогребневый, 390x90x188		35,20	-	10,2	120	12,95	16	9,3	17	1 254
	СКЦК 2Р-9, перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный, 390x90x188		37,00	-	9,5						45
	СКЦ 1Р-1, рядовой 390x190x188		60,50	-	18,5	75	12,63	15	5,9	17	1 410
	СКЦК 1Р-1, рядовой, керамзитобетонный, 390x190x188		64,00	-	16,2						51
	СКЦ 1Р-2, рядовой, пазогребневый 400x190x188		62,70	-	21,3	60	12,95	15	4,6	17	1 314
	СКЦК 1Р-2, рядовой, пазогребневый, керамзитобетонный, 400x190x188		66,00	-	19,9						55
	СКЦ 1Р-3, пазогребневый вибропрессованный бетонный, 400x160x188		58,30	-	18,8	90	12,95	12	6,9	14	1 718
СКЦК 1Р-3, пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный, 400x160x188		61,00	-	15,6	50						14
СКЦК 1Р-4 стеновой, пазогребневый, керамзитобетонный, 390x300x188		169,00	-	21,9	не норм.	45	12,63	20	3,6	1013	