

---

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМНЕЙ И ПЛИТ МОЩЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ STONEMIX "МРАМОР "**

Производство тротуарной плитки с декоративной поверхностью STONEMIX «Мрамор» является сложным технологическим процессом. На стадии производства лицевая поверхность плиток обрабатывается на специализированном оборудовании, что позволяет получить в итоге эффект натурального камня с обнажённой поверхностью заполнителя.

В отличие от обычной гладкой бетонной тротуарной плитки, при производстве на поверхности изделий типа StoneMix «Мрамор» образуется некоторое количество незакреплённых в бетоне зёрен декоративного материала. Эти зёрна в значительном объёме первоначально легко удаляются с поверхности плитки при механическом воздействии на поверхность.

При проведении работ по монтажу покрытия из тротуарной плитки StoneMix «Мрамор», после предварительной просыпки швов песчаным заполнителем (не на свежеложенном покрытии!), следует провести механическую очистку щётками вручную. После механической обработки поверхность плиток будет покрыта белой пылью, которую необходимо будет обильно смыть водой. Затем возможно будет провести финальное заполнение швов между плитками песчаным или декоративным материалом.

Покрытие готово к эксплуатации.



ООО «Торговый Дом «ЦЕМСИС»

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,  
ул. Финляндская, д. 17, корп. 2, лит. А  
[www.cemsys.ru](http://www.cemsys.ru)

---

## Внимание!

При механической обработке поверхности для удаления зёрен декоративного материала необходимо использовать средства защиты рук. До механической обработки желательно не контактировать незащищёнными руками с поверхностью. В материале иногда присутствуют мелкие острые частицы, которые могут повредить кожный покров.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться непосредственно [в компанию "Цемсис"](#), где получите квалифицированную консультацию и обслуживание, предусмотренное гарантийными обязательствами.