
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМНЕЙ И ПЛИТ МОЩЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ STONEMIX "ГАЛЬКА "

Производство тротуарной плитки с декоративной поверхностью StoneMix «Галька» представляет собой сложный производственный процесс и сопряжено с технологией вымывания цементного молочка с поверхности зерен материала, что позволяет добиться в итоге эффекта натурального камня с обнажённой поверхностью заполнителя.

В отличие от обычной гладкой бетонной тротуарной плитки, при производстве изделий типа StoneMix «Галька» на лицевой поверхности образуется некоторое количество незакреплённых в бетоне частиц декоративного материала, что связано в первую очередь с окатанной формой зерен самого заполнителя. Эти зёрна в значительном объёме первоначально легко удаляются с поверхности плитки при механическом воздействии.

При проведении работ по монтажу покрытия из тротуарной плитки StoneMix «Галька» после предварительной просыпки швов песчаным заполнителем (не на свежеложенном покрытии!), следует провести механическую очистку щётками вручную. После механической обработки поверхность плиток будет покрыта пылью, которую необходимо будет обильно смыть водой. Затем возможно будет провести финальное заполнение швов между плитками песчаным или декоративным материалом.

Покрытие готово к эксплуатации.



ООО «Торговый Дом «ЦЕМСИС»

196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Финляндская, д. 17, корп. 2, лит. А
www.cemsys.ru

Внимание!

Для закрепления слабых зерен заполнителя на лицевой поверхности брусчатки рекомендуем использование [гидрофобизатора](#) для предотвращения эрозии материала из тела бетона в процессе зимней эксплуатации и придания уложенному покрытию дополнительного противоскользящего эффекта.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться непосредственно [в компанию "Цемсис"](#), где получите квалифицированную консультацию и обслуживание, предусмотренное гарантийными обязательствами.